

大型強磁滾輪分離機

LARGE SUPER ROLLER SEPARATOR

專為鋼鐵廠設計

Designed For Steel Plants

- 機台滾輪採用日本製不鏽鋼管加以 CrN 或滲氮表面處理，硬度高達 Hv2000。
- 壓棒為橡膠 EPDM 材質，耐高溫、耐酸鹼。
- 全機使用不鏽鋼 SUS304 打造，不易鏽蝕，壽命長。
- 特殊磁路設計，強磁場超強且極為均勻，弱磁場超弱脫粉乾淨。
- 核心磁性材料採用最新最強稀土類磁石。

穩定

高效能

省成本

耐用



傳統分離機：

結構複雜、造價高、使用不易、分離效果差、隔離物濕黏回收麻煩。



強磁滾輪分離機：

結構簡單、不易故障、操作方便、磁場強、分離完整、乾金屬粉末輕鬆回收。

大型強磁滾輪分離機規格:

| 型號 | LSRS 500 | LSRS 1000 |
|-----------|-------------------------|---------------------------|
| 處理量 | 500 L/min | 1000 L/min |
| 入口管徑 | 4'' | 6'' |
| 出口管徑 | 4'' | 6'' |
| 磁性滾輪尺寸 | Φ216.3mm * 1022L | Φ216.3mm * 1433L |
| 全機尺寸 (mm) | 1495(L)* 590(W)* 520(H) | 2093(L)* 1500(W)* 1672(H) |
| 適用環境 | 3 ≤ pH 值 ≤ 13 | 3 ≤ pH 值 ≤ 13 |
| 使用材料 | SUS304 | SUS304 |
| 適用溫度 | 0°C ~ 90°C | 0°C ~ 90°C |
| 滾輪表面磁束密度 | 4200G ± 200G | 4200G ± 200G |
| 重量 | 650 kg | 1042 kg |
| 馬達功率 | 90 W | 90 W |
| 電源 | 220/380 V | 220/380 V |

◎以上機台為客製化，全機尺寸僅供參考。

◎除磁性滾輪外，箱體及進出水孔可依客戶現場需求製作。

◎有任何問題，歡迎隨時來電詢問。

駿富達科技股份有限公司
新竹縣新竹工業區中華路120號D棟
電話:03-5970287 傳真:03-5977711
marketing@baringtech.com
www.baringtech.com

